

**24 SIRALI ÜNİVERSAL KOMBİNE HUBUBAT MİBZERİ TEKNİK ŞARTNAME**  
**2021 MODEL**

**1- GENEL ÖLÇÜLER**

|                                  | <b>24</b>            |
|----------------------------------|----------------------|
|                                  | <b><u>SIRALI</u></b> |
| ORTALAMA UZUNLUK mm              | 3250                 |
| ORTALAMA YÜKSEKLİK mm            | 1440                 |
| ORTALAMA GENİŞLİK mm             | 4200                 |
| ORTALAMA İZ GENİŞLİĞİ mm         | 3990                 |
| ORTALAMA İŞ GENİŞLİĞİ mm         | 3360                 |
| EKİM DERİNLİĞİmm                 | 0-150 mm             |
| EKİM SIRA ARALIĞI                | 125-142 mm           |
| ORTALAMA BOŞ AĞIRLIĞI kg         | 1190                 |
| ORTALAMA TOHUM SANDIĞI HACMİ DM3 | 600                  |
| ORTALAMA GÜBRE SANDIĞI HACMİ DM3 | 390                  |

**2- İMALATTA KULLANILAN MALZEMELERİN ÖZELLİK VE ÖLÇÜLERİ**

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| EKİCİ MAKARA TİPİ               | HELİSEL OLUKLU EKİCİ MAKARA TİPİ |
| EKİCİ MAKARA MALZEMESİ          | PİK DÖKÜM                        |
| TOHUM ATMA BORUSU ÜST MALZEMESİ | SERT PLASTİK                     |
| TOHUM ATMA BORUSU MALZEMESİ     | KAUÇUK PLASTİK KARIŞIMI          |
| EKİM NORMU AYAR ŞEKLİ           | DERECE VE SKALA İLE              |
| EKİM NORMU                      | 0- 52,0 Kğ. BUĞDAY DEKARA        |

**GÜBRE DEPOSU**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| GÜBRE ATICI MAKARA TİPİ    | OLUKLU İTİCİ MAKARA TİPİ |
| GÜB. ATICI MAK. MALZEMESİ  | ALİMİNYUM ALAŞIM         |
| GÜB. ATMA BORUSU MALZEMESİ | SERT PLASTİK MALZEMEDEN  |
| GÜBRE NORMU AYAR ŞEKLİ     | DERECE VE SKALA İLE      |
| GÜBRE NORMU                | 0-33 KĞ. DEKARA          |

**EKİCİ AYAKLAR**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| DİSK ÇAPI                   | 320mm.          |
| DİSK MALZEMESİ VE KALINLIĞI | ÇELİK SAC 3 mm. |
| DİSK SERTLİK DERECESESİ     | 42 HRC          |
| DİSK YÖN AÇISI              | 7-9 DERECE      |

**ÇATI GRUBU**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| ÜÇ NOKTA BAĞLANTISI        | <input type="checkbox"/> ÇEKİLİ <input type="checkbox"/> ASKILI ÇEKİLİ |
| MARKÖR SAYISI              | 1 ADET   |
| LASTİK EBATLARI            | 750*16   |
| MARKÖR ŞEKLİ               | MEKANİK SİSTEM AYARLANABİLİR   |
| İŞ VEYA YOL DURUMUNA GEÇİŞ | OTOMATİK SİTEMİ VEYA HİDROLİK POMPA SİSTEMİ İLE                        |

**III. BOYAMA ŞEKLİ VE RENGİ**

ASTAR VE SON KAT ENDÜSTRİYEL SENTETİK BOYA KULLANILARAK FIRIN BOYALI

---DENEME RAPORU, GARANTİ BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.

**YERLİ ÜRETİM**