

4 SIRALI BALTALI TİP GÜBRELİ PNÖMATİK MİBZER TEKNİK ŞARTNAME

2021 MODEL

I- GENEL ÖLÇÜLER

1-Ortalama Uzunluk (mm)	: 2200
2- Ortalama Genişlik (mm)	: 3000
3- Ortalama Yükseklik (mm)	: 1600
4- Ortalama toplam Boş Ağırlığı (Kg.)	: 860
5- Ortalama Ayarlanabilir sıra arası mesafe (mm)	: 450-700
6-Ayarlanabilir sıra üzeri mesafe (mm)	: 1,2 - 1140

II-İMALATTA KULLANILAN MALZEMELERİN ÖZELLİK VE ÖLÇÜLERİ

GÜBRE DEPOSU VE SİSTEMİ

Gübre deposu sayısı ve ortalama hacmi	: 2 adettir	160 *2 dm ³
Gübre atış sistemi	:Oluklu makara tipli etkin yüzey sistemi	
Gübre normu ayar sistemi	:Derece sistemli skala ile ayarlanmaktadır	

TOHUM SANDIĞI

Tohum sandığı sayısı ve hacmi	4 adet	29.5*4 dm ³
Tohum sandığı malzemesi	Her ünite üzerinde Pvc plastik malzemeden	

EKİCİ ÜNİTE

Delikli plaka malzemesi	Krom nikelli paslanmaz çelikten
Tohum Plaka cinsi	isteğe göre 2 takım
Ekici hücre malzemesi	Alüminyum malzemeden
Ekici ayak Malzemesi (balta)	Alaşımlı sfero döküm
Tohum bastırma tekerleği malzemesi	Kauçuk lastik yarı havalı tip
Tohum kapatıcıları cinsi	Çelik Sac 3260 kalite EDÇ

HAREKET AKTARMA ORGANLARI

aspiratör devir sayısı	540 devir / dakika
Vakum ayarlama sistem	manometre ile
Ekici ünite	ekici ünite şaftlı tiptir
Markör sayısı (Ad)	2 adet

ÇATI ELEMANLARI

Mibzer ana çatı malzemesi	Kutu Profilden imal edilir
Cıvata ve somunlar	8.8 kalite tüm cıvata ve somunlar

III-Boyama şekli ve rengi : elektro statik toz boya

IV-Deneme raporu, garanti belgelerine sahip olmalıdır.

YERLİ ÜRETİM