

5 SIRALI BALTALI GÜBRELİ PNÖMATİK MİBZER TEKNİK ŞARTNAMESİ

2021 MODEL

I- GENEL ÖLÇÜLER

1-Ortalama Uzunluk (mm)	: 2000
2-Ortalama Genişlik (mm)	: 3000
3-Ortalama Yükseklik (mm)	: 1550
4-Ortalama Toplam Boş Ağırlığı (Kg.)	:1000
5-Ortalama Ayarlanabilir sıra arası mesafe (mm)	: 260-450-700
6-Ayarlanabilir sıra üzeri mesafe (mm)	; 1,2 - 1140

II-İMALATTA KULLANILAN MALZEMELERİN ÖZELLİK VE ÖLÇÜLERİ **GÜBRE DEPOSU VE GÜBRELEME SİSTEMİ**

Gübre deposu sayısı ve hacmi	2 adettir 160*2 dm ³
Gübre atış sistemi	Oluklu makara tipli etkin yüzey sistemi
Gübre normu ayar sistemi	Derece sistemli skala ile ayarlanmaktadır

TOHUM SANDIĞI

Tohum sandığı sayısı ve hacmi	5 adet 29.5 dm ³
Tohum sandığı malzemesi	Her ünite üzerinde Pvc plastik malzemeden

EKİCİ ÜNİTE

Delikli plaka malzemesi	Krom nikelli paslanmaz çelikten
Tohum Plaka cinsi :	isteğe bağlı olarak iki takım
Ekici hücre malzemesi	Alüminyum malzemeden
Ekici ayak Malzemesi (balta)	Alaşımlı sfero döküm
Tohum bastırma tekerleği malzemesi	Kauçuk lastik yarı havalı tip
Tohum kapatıcıları cinsi	Çelik Sac 3260 kalite EDÇ

HAREKET AKTARMA ORGANLARI

Aspiratör devir sayısı	540 devir / dakika
Vakum ayarlama sistemi	manometre ile
Ekici ünite	ekici ünite şaftlı tiptir
Markör sayısı (Ad)	2 adet

ÇATI ELEMANLARI

Mibzer ana çatı malzemesi	Kutu Profilden imal edilir
Cıvata ve somunlar	8.8 kalite tüm cıvata ve somunlar

III-Boyama şekli ve rengi elektro statik toz boya

IV-Deneme raporu, garanti , belgelerine sahip olmalıdır.

YERLİ ÜRETİM