

PNÖMATİK HASSAS ANIZA DİREKT EKİM MAKİNASI

PNEUMATIC NO-TILL PRECISION PLANTER

ŞK-PMÇA SERİSİ / SERIES



VIDEO KULLANMA
KLAVUZU
VIDEO USE GUIDE





ŞK-PMÇA
SERİSİ / SERIES



GENEL ÖZELLİKLER



GENERAL SPECIFICATIONS



Şakalak Pnömatik anıza direkt ekim makinası Traktöre ÇEKİLİR olarak bağlanır. Traktörden alınan hareketi vakum fanına çift şaft ile iletirler. Güçlü fan yapıları sayesinde hatasız ekim yapabilirler. SAKALAK PNEUMATIC NO-TILL PLANTERS is connected to the tractor as trailed. The movement taken from tractor is transmitted to the vacuumed fan with double shaft. Through the strong constructed fan they can make an accurate sowing.



Her türlü işlenmiş veya yarı işlenmiş ve işlenmemiş sap kalıntıları bulunan arazilerde Daha etkin bir gübre atımı sağlanması için gübre dökücü ayaklar yay baskılı diskli tiptir. Able to working on cultivated, semi cultivated and uncultivated land which is existent a stem parts is providing for better distributing of fertilizing feets which is spring pressure disc type.



Şakalak Pnömatik anıza direkt ekim makinalarında; Tohum yatağı Ekici ünitelerde bulunan büyük çaplı çift diskli kesiciler vasıtasıyla açılır. Ekim ünitesi ön tarafına takılan değişik formdaki kesici ve çizici diskler sayesinde her türlü işlenmiş veya yarı işlenmiş ve işlenmemiş sap kalıntıları bulunan arazilerde çalışabilir. SAKALAK PNEUMATIC NO-TILL PLANTERS The Seed Bed is opening with the big diametered double disc cutters. Through different formatted cutting and lining discs mounted at the front of the sowing unit is able to working on cultivated, semi cultivated and uncultivated land which is existent a stem parts.



Arka baskı tekerlekleri her türlü toprak ve anız şartlarında çalışabilecek yapı ve ağırlıkta döküm malzemeden yapılmıştır. Toprağa uygulanan teker baskısı ve baskı açısı ayarlanabilir. The rear pressure wheels with their structure is produced to working at all type soil and stubble conditions made of casting material. The pressure to the soil and wheel pressure angle could be adjusted

TEKNİK ÖZELLİKLER



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Kodu	Ünite Sayısı	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Sıra Arası Mesafe	Tohum Sandığı Hacmi	Gübre Sandığı Hacmi	P.T.O Devri	Traktör Gücü	Ağırlık (Gübre Sistemli)
<i>Model Code</i>	<i>Quantity of Units</i>	<i>Length</i>	<i>Width</i>	<i>Height</i>	<i>Distance Between Rows</i>	<i>Seed Hopper Volume</i>	<i>Fertilizer Hopper Volume</i>	<i>P.T.T Rpm</i>	<i>Tractor Power</i>	<i>Weight (With Fertilizer System)</i>
	<i>Adet Quantity</i>	mm	mm	mm	cm	Dm ³	Dm ³	Rpm	Min.Hp	Kg
ŞH-PMÇA-4	4	3200	4752	2300	45-75	35x4	800	540	75	1800
ŞH-PMÇA-6	6	4000	4752	2300	45-75	35x6	1200	540	90	2450
ŞH-PMÇK-8	8	5600	4752	2300	45-75	35x8	1600	540	100	3250



Üretimlerimizde, Değişen Teknoloji ve Çalışma Şartlarına göre Değişiklik Yapma Hakkımız Saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to Changing Technology and Working Conditions.



Sınırsız Yedek Parça ve Servis Hizmeti
Unlimited Spare Parts and Service



ARTI ÖZELLİKLİ ÜRÜNLER PLUS FEATURED PRODUCTS

01

PNÖMATİK HASSAS ANIZA DİREKT EKİM MAKİNASI
PNEUMATIC NO-TILL PRECISION PLANTER

